

Опросный лист для выключателя серии ВВ-СНС-35

Дата

№

Наименование Вашей компании:

пункт	Номинальный ток, А	Номинальный ток отключения, кА			Вид установки
		20	25	31,5	
1	630				Стационарный Межфазное расстояние 275 мм
	1250				Выкатной ручной привод Межфазное расстояние 280 мм
	1600				
	2000				Выкатной моторизированный привод Межфазное расстояние 280 мм
	2500				
	3150				
	2	Применимая среда	1000m Высота над уровнем моря		
3	Вакуумная камера	литые полюса			
4	Размер стационарного контакта КРУ (для выкатного)	630- 1250A (Ø49)	1600A (Ø55)	2000/2500(Ø79)	3150A(Ø90)
5	Напряжение взвода пружины	AC & DC 230(220)V		AC & DC 127(110)V	
6	Напряжение отключения и включения. Оперативное напряжение	DC 220V		DC 110V	
		AC 230V		AC 127V	
7	Блокировка от многократных включений	нет		есть	
8	Блокирующий электромагнит перемещения выкатного элемента	нет		есть	
9	Расцепитель минимального напряжения (мгновенный)	нет		есть	
10	Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени:	нет		есть	
11	Шунтовая катушка отключения	нет	1- фаза В		2- фазы А,С
12	Катушка блокировки включения выключателя при отсутствии оперативного питания	нет		есть	
13	Длина жгута	длина стандартного жгута 1500мм			нестандартная(указать)
14	Положение разъема	слева (стандартный)		справа нестандартный	
15	Другие требования				

Количество выключателей, шт.

Подпись: